



> PRINT

ECOSYS P2135dn

A4 FEKETE-FEHÉR
ASZTALI NYOMTATÓ

A NAGY- TELJESÍTMÉNYŰ ASZTALI NYOMTATÓ.



Egy nyomtató, mellyel örömmel osztja meg szobáját! Az új KYOCERA ECOSYS P2135DN asztali nyomtató rendelkezik csendes nyomtatási üzemmóddal, biztosítva az Ön zavartalan munkáját. Mindezen túl, hálózati és magas titkosítási képességei biztosítják dokumentumait a teljes nyomtatási procedura alatt. 35 oldalt nyomtat percenként és könnyedén megbírkózik nagy nyomtatási feladatokkal is. LCD kijelzője könnyen érthető üzenetekkel jeleníti meg a készülék állapotüzeneteit. Robosztus, kiemelkedően megbízható és környezettudatos. Az ECOSYS P2135DN egy nyomtató, amelyre bátran számíthat.

- > 35 oldal/perc, A4
- > Duplex alapképzítésben a kétoldalas nyomtatásért
- > 800 lapos maximális bemeneti papírkapacitás
- > PowerPC 440F5 / 500 MHz, max. 1,280 MB RAM
- > USB és hálózati csatoló alapképzítésben
- > Magas megbízhatóság a hosszú élettartamú alkatrészeknek hála
- > Különlegesen alacsony nyomtatási költségek



Az ECOSYS a környezetbarát (ECOlogy), gazdaságos (ECONomy) és rendszerbe illeszhető (SYStem printing) szövegszerkesztésből származik. Hosszú élettartamú alkatrészeinek köszönhetően az ECOSYS készülékek nagy terhelésre, és alacsony üzemeltetési/karbantartási költségekre lettek megtervezve. A kazettamentes rendszer eredményeképp a toner az egyetlen kellékanyag, és magas kapacitásának köszönhetően azt is ritkábban kell cserélni. A készülék moduláris felépítése lehetővé teszi funkcionális bővítmények hozzáadását, vállalati szintű szolgáltatásokat biztosító szoftvere pedig hosszútávú hálózati alkalmazását alapozza meg. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei költséget takarítanak meg és kímélik a környezetet.

KYOCERA NetViewer

A KYOCERA NetViewer teljes felügyeletet és hálózati adminisztrációt biztosít minden KYOCERA ECOSYS nyomtató és digitális multifunkciós eszköz felett bármilyen Windows® PC-ről. Támogatja az SNMP protokollt.

ECOSYS P2135dn

Általános

Technológia: KYOCERA ECOSYS Lézer

Sebesség: Akár 35 A4 oldal percenként

Felbontás: Finom 1,200 dpi

Terhelhetőség: Max. 50 000 oldal havonta

Felfűtési idő: Max. 16.5 másodperc

Első nyomat: Max. 8 másodperc

Méreték (Szé x Mé x Ma): 375 x 393 x 267 mm

Súly: kb. 12 kg (készülék)

Tápellátás: 220 / 240 V, 50 / 60 Hz

Fogyasztás

Nyomatás: 499 W

Készenlét: 11 W

Alvó: 2,5 W

Zajszint (ISO 7779/ISO 9296):

Nyomatás teljes sebességnél: 53.5 dB(A) LpA

Nyomatás felezett sebességnél: 50.2 dB(A) LpA

Tanúsítványok: GS, TÜV, CE

A készülék az ISO 9001 minőségű, és az ISO 14001 környezeti előírásoknak megfelelően készült.

Papirkezelés

Minden megadott kapacitás adat max. 0,11 mm vastagságú papírra értendő. Használja a KYOCERA által javasolt papírt normál üzemeltetési körülmények mellett.

Bemeneti kapacitás: 50 lapos kézi adagoló; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Egyéni (70 x 148 – 215.9 x 356 mm) 250 lapos univerzális papírkazetta, 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Egyéni (105 x 148 mm – 215.9 x 297 mm)

Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 800 sheets A4

Duplex egység: 60 – 105 g/m²

Kimeneti kapacitás: 250 lap

PRESCRIBE IIe

A KYOCERA saját vezérlőnyelve, a PRESCRIBE IIe képes még komplexebb grafikákat logókat és űrlapokat kezelni a számítógéptől függetlenül, a nyomtatóba feltöltve. Következésképpen nincs szükség többé a nyomtató fájlba integrálásra, csak akkor hozzáférhetőek, mikor szükség van rájuk, így csökkentik a hálózati terhelést.

STATUS MONITOR AND COMMAND CENTRE

A Status Monitor megmutatja a nyomtató aktuális állapotát, a Command Center pedig olyan beállításokhoz biztosít hozzáférést, melyeket a driver nem tartalmaz (pl. hálózati beállítások, alvó üzemmód beállítása, kezelőpanel zárolása).

Vezérlőegység

CPU: PPC 465 / 500 MHz

Memória: 256 MB RAM + ECOMemory (max. 1,280 MB)

Beépített csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 10BASE-T / 100

Base TX / 1000 Base-T, eKUIO Bővítőhely, SD kártya

bővítőhely, USB 2,0 Host .

Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe

Emulációk: PCL6 (5e, XL), PjL, KPD L 3 (PostScript 3 kompatibilis) automatikus emuláció választással (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, bővítőhely az opcionális nyomtató szervernek, PDF közvetlen nyomtatás, XPS

Operációs rendszerek: Minden jelenlegi Windows operációs rendszer, Mac OS X Version 10.5, vagy frissebb

Fontkészletek/Vonalkódok: 80 vektoros betűtípus elérhető az összes emulációhoz, 1 bitmap betűtípus, 45 egydimenziós vonalkód, 1 kétdimenziós vonalkód (PDF-417)

Funkciók és biztonság: AirPrint, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL

Kellékanyagok

TK-170 Toner-Kit: Microfine toner 7,200 oldal nyomtatásához A4 méretben, az ISO/IEC 19752 szabvány szerint

A kezdőtoner kapacitása 2,300 oldal nyomtatásához elegendő A4 méretben az ISO/IEC 19752 szabvány szerint

Opciók

PF-100 papírkazetta (max. 2 egység): Max. 250 lap; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Egyéni (148 x 210 mm – 215.9 x 297 mm)

CB-130 gépasztal: tárolórekeszes gépasztal

Memóriabővítés

DDR2-SDRAM DIMM (DDR2) (256, 512 MB, 1 GB)

MDDR2-256: 256 MB

MDDR2-512: 512 MB

MDDR2-1024: 1,024 MB

Opcionális csatlók:

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT(RJ-45)

IB-51: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b / g / n)

Karbantartás

MK-170 Karbantartó készlet: 100,000 oldal

Garancia

1 év garancia* alapesetben. A KYOCERA garantálja a dob és festékező egységek működőképességét 3 évig vagy 100 000 oldalig (amelyik előbb bekövetkezik), feltéve hogy az eszköz az előírásoknak megfelelően volt tisztítva és karbantartva.



Akár 5 évesre is kitolható helyszíni garancia a készülékre és kiegészítőire

